
Dreiachsiger TRAILERTECH Koffer-Sattelanhängers mit Kühlkofferaufbau

1 Stück

Typ: SK 10-24 L

Im Übrigen ähnlich beiliegender Grundausführungsbeschreibung:

B342

Gewichte (ca.-Angaben)

Sattellast	11.500 kg
zul. Achsaggregatlast	24.000 kg

Abmessungen (ca.-Angaben)

Aufbaulänge i.L.	13.390 mm
Aufbaubreite i.L.	2.465 mm
Aufbaubreite i.L. zwischen Portalträger	2.445 mm
Gesamtbreite außen	2.600 mm
Aufsattelhöhe leer	1.150 mm
Aufsattelhöhe bel.	1.120 mm
Rahmenhalshöhe	8 mm
Ladehöhe leer	1.292 mm
Ladehöhe bel.	1.262 mm
Durchladehöhe i.L. von hinten	2.650 mm
Gesamthöhe leer	4.026 mm
Gesamthöhe bel.	4.000 mm

Lackierung

Fahrgestell	MB 7350 / novagrau
Radnaben	MB 7350 / novagrau
Aufbau (Koffer) eingefärbt	RAL 9003 / Signalweiß
SSE (seitl. Schutzvorrichtung)	Alu / Aluminium
Palettenkasten, kpl	MB 7350 / novagrau
Konturmarkierung seitl.	Kontur-W / Kontur weiß
Konturmarkierung hinten	Kontur-R / Kontur rot

Serienausstattung

029.251	Hebe- und Senkanlage hinten	1 Stück
029.320	ENTFALL – EBS mit ESP Knorr	
030.013	Federspeicher-Feststellbremse	1 Stück
077.101	Mechanische Zweigang-Teleskop-Stützvorrichtung (2 Stützbeine) am Rahmen vorn, mit Einseitenbedienung und S-Fuß	1 Stück
090.040	Seitenmarkierungsleuchten	5 Paare
100.151	ENTFALL – Unterfahrschutz in Edelstahlausführung	

900.910	CoC - und Datenbestätigung	1 Stück
---------	----------------------------	---------

Sonderausstattung

026.027s	Bereifung: 385/65 R 22.5, Rad: 22,5 x 11,75 Variante 9 t	6 Stück
026.335	Leichtmetallräder ALCOA db evo 22,5 x 11,75 / ET 0	6 Stück
027.001	Einzelbereifung mit Einpresstiefe 0 mm (Mittelstegfelge)	6 Stück
028.064	Lufffederung mit BPW-Achse 9 t, ECO-Plus Scheibenbremse, Ø 420 mm	3 Stück
029.232	Erste und dritte Achse liftbar bei unbeladenem Fahrzeug, vollautomatische Steuerung, zusätzlich schaltbar manuell / elektrisch vom Fahrerhaus aus (nur bei vorhandener Sattelzugmaschinen-Installation)! Wendekreis beachten PIN 12	1 Stück
029.321	EBS mit ESP WABCO	1 Stück
069.016	Rahmenhalshöhe 8 mm Stahlplatte	1 Stück
070.278	Roll-Rammschutz hinten li / re Doppelrolle übereinander	2 Paare
070.500	Kraftstofftank-Lagerung, Pos zwischen den Stützen	1 Stück
070.999	Seitenwandklappe nach HA li / re	1 Stück
080.050	2 Reihen Kombi-Ankerschienen in der Seitenwand aufgesetzt, Höhe Mitte Schiene 900 mm und 1.400 mm	53 Meter
080.999	Zurringe im Boden eingelassen, Position gleichmäßig	6 Paare
089.901	Verbindungssteckdose 15-polig nach DIN / ISO 12098	1 Stück
090.014	Schlussbeleuchtung in Teil-LED-Version Blinker mit Glühlampe, Mehrkammerleuchte	1 Paar
090.025	LED-Arbeitsscheinwerfer am Fahrgestell montiert auf PIN 8 angeschlossen Position: li / re vorne + hinten	4 Stück
090.401	LED - Innenleuchte (Taglicht)	4 Stück
100.116	Palettenkasten geschlossen, spritzwassergeschützt, für 36 Paletten, Deckel als seitl. Schutzvorrichtung (SSV) ausgeführt,	1 Stück
100.121	Anfstiegsleiter einschiebbar (Breit) Position: mitte	1 Stück
100.999	Doppelter Ersatzradhalter	1 Stück
592.002	Stirnwandverstärkung mit Ausschnitt für Kühlmaschine Variante A 500	1 Stück
592.040	Wasserablauf Pos vorne	1 Stück
592.060	Alu - Boden Variante: Reiskorn	1 Stück

592.200	Kraftstofftank 230 ltr. (TK) Einfüllstutzen li + re Kunststoff	1 Stück
592.999	Dachschielen (Trennwand Vorbereitung)	1 Paar
610.008	Fahrgestell komplett verzinken (spritverzinken)	13,39 Meter

Zusätzliche Ausstattung

592.999	Kühlmaschine Thermo King A 500 Advancer R 452a Temp. Schreiber TouchLog T STD Tankanzeige	1 Stück
---------	--	---------
